



Technické parametry

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3100
Užitečná hmotnost (kg)	8000
Celková hmotnost (kg)	11100

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4530
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1000
Celková délka (mm)	6825
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2430

Výška korby od země (mm)	1160
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5470
Rozvor náprav (mm)	3100
Objem korby 500+500 mm (m ³)	11
Objem korby s nástavky 500+500+800 mm (m ³)	19,7
Výška závěsu (mm)	820

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	315/60R 22,5 15/55R17

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 315/60R 22,5 nebo 15/55R 17 nové
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořetruvdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500 + horní 500)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR
- **Doprava na místo určení v základní ceně stroje**

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRS-2 / W8



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí
- Zaplachtování Cramaro (Itálie)
- Obslužná lávka se zábradlím
- Rezerva s košem 315/60R 22,5 nebo 15/55R 17 nová
- Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana
- Zásobník na vodu
- Skříňka na nářadí
- Zadní závěs otočný
- Zadní závěs automatický
- Sítové senážní nástavky 800 mm 19,7 m³ (3. řada)
- Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL
- Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách. viz. str. 62-69

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

- Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců
- Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz