



## PROVEDENÍ

T507/3	4000   Jednonápravová
T507/6	5000   Jednonápravová
T544/1	6700   Jednonápravová
T544	6700   Dvounápravová
T544/3	8000   Jednonápravová
T544/2	8000   Dvounápravová
T546/A	10000   Jednonápravová
T546/A	10000   Jednonápravová-odpružená
T546	10000   Dvounápravová
T546/1	13000   Dvounápravová
T546/2	16000   Dvounápravová
T550	18000   Dvounápravová
T520	20000   Dvounápravová
T520	20000   Třínápravová
T522	22000   Třínápravová
T525	25000   Třínápravová
T525	25000   Hydraulické odpružení
T530	30000   Hydraulické odpružení/mechanické odpružení

## VERZE PROVEDENÍ

- STANDARD - CLASIC - PREMIUM

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Nádrž daného průměru-pozink
- Zadní otvor od, Ø700 mm, Ø900 mm
- Trubkový ukazatel plnění
- Horní přeplavová výust v nejvyšším místě nádrže s přepustným ventilem
- Horní víko Ø350 mm s rychlouzávěry
- V nejnižším místě nádrže výust s ventilem 11/2"
- Nádrž usazena na rámu se zavřeného profilu
- Rám žárově zinkován
- Výměnné oko závěsu-šroubované
- Mechanická odstavná noha
- Pozinkované blatníky
- Dvouhadicové vzduchové brzdy s manuálním nastavením tlaku brzd
- Kompresor BATTIONI PAGANI - MORO
- Dva pojistné ventily, přetlakový do 0,05 MPa a podtlakový do -0,05 MPa (-0,07 MPa)
- Vzduchový filtr - tlumič - odkalovač oleje
- Hlavní zadní ventil ve víku-hydraulický 4"- 6"
- V předu z pravé a levé strany - zaslepená výust
- V zadu zaslepená výust
- Sací hadice s košem 6 m
- Lžice rozstříku do 14 m
- Kloubový hřídel
- Elektroinstalace

**Podrobnější informace ke každému typu - v hlavním katalogu POMOT**

Cisterna rámová



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**,  
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**

Areál výrobního obchodního družstva  
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

**www.wielton-agro.cz**