



Technické parametry

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3900
Užitečná hmotnost (kg)	10000
Celková hmotnost (kg)	13900

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4530
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1200
Celková délka (mm)	6580
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2530

Výška korby od země (mm)	1290
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5680
Rozvor náprav (mm)	1350
Objem korby 600+600 mm (m ³)	13,2
Objem korby s nástavky 600+600+800 mm (m ³)	22
Výška v dolním závěsu (mm)	410
Výška v horním závěsu (mm)	565

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 MAXX

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezávkovém materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- **Odpružení oje dvěma silentbloky**
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulika značky HYVA pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m ² s konstrukcí	
Zaplachtování Cramaro (Itálie)	
Obslužná lávka se zábradlím	
Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana	
Zásobník na vodu	
Skříňka na nářadí	
Zadní závěs otočný	
Zadní závěs automatický	
Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm	
Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm	
Síťové senážní nástavky 800 mm 22 m ³ (3. řada)	
Hydraulická odstavná noha	
Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd	
Rezerva volně ložená 385/65R 22,5 nová MAXX Německo	
Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL	
Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.	Viz str. 84-85
Paušální doplatek za dopravu dle	počtu km

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA PNEUMATIK V NABÍDCE WIELTON AGRO

- 4 x kola 385/65R 22,5 Bridgestone
- 4 x kola 400 22,5 BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

- Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců
- Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-2B / W10 (tandem)



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz