

NOVINKA 2018 - Nové konstrukční provedení

Technické parametry
HMOTNOSTI

| | |
|------------------------|-------|
| Provozní hmotnost (kg) | 5200 |
| Užitečná hmotnost (kg) | 14800 |
| Celková hmotnost (kg) | 20000 |

ROZMĚRY

| | |
|---------------------------|-----------|
| Délka ložné plochy (mm) | 5250 |
| Šířka ložné plochy (mm) | 2420 |
| Základní výška korby (mm) | 1400/1600 |
| Celková délka (mm) | 7434 |
| Celková šířka (mm) | 2550 |
| Celková výška (mm) | 3170/3370 |
| Výška korby od země (mm) | 1445 |

| | |
|---|-----------|
| Výška při max. zvednutí korby (mm) | 6160/6290 |
| Rozvor náprav (mm) | 1480 |
| Objem korby 800+600 mm (m ³) | 18 |
| Objem korby s nástavky 800+600+800 mm (m ³) | 27,7 |
| Objem korby 800+800 mm (m ³) | 20,5 |
| Objem korby s nástavky 800+800+800 mm (m ³) | 30,5 |
| Výška v dolním závěsu (mm) | 540 |
| Výška v horním závěsu (mm) | 840 |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|------------------|
| Počet náprav (ks) | 2 |
| Maximální rychlost (km/h) | 40 |
| Pneumatiky v základní výbavě | 385/65R22,5 MAXX |

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Odpružení oje - listovými péry
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Odstavná mechanická noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 800 + horní 600) dělené sloupkem nebo nedělené, otevíratelné a výklopné**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Síťové senážní nástavky 800 mm 30,5 m³ (3.řada) - není k dispozici s hydr. čelem

Bočnice horní 800 mm, místo 600 mm

Hydraulická odstavná noha

Zadní čelo hydraulické

Zadní říditelná náprava tandem

Rezerva volně ložená 385/65R 22,5 nová

Rezerva volně ložená 400 22,5 nová BKT

Rezerva volně ložená 425/65 22,5 nová

Rezerva volně ložená 550/45 22,5 nová BKT

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 84-85

Pausální doplatek za dopravu dle

počtu km

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA PNEUMATIK V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 385/65R 22,5 nová Daytona

4 x kola 400 22,5 nová BKT

4 x kola 425/65 22,5 nová

4 x kola 550/45 22,5 nová BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ NOVINKA 2018 - Nové konstrukční provedení



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz