



Technické parametry

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	6000
Užitečná hmotnost schválená (kg)	16000
Užitečná hmotnost technická (kg)	18100
Celková hmotnost schválená max. (kg)	21000
Celková hmotnost technická (kg)	24600

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	6700
Šířka ložné plochy (mm)	2200
Základní výška korby (mm)	1000
Celková délka (mm)	8750

Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2750
Výška korby od země (mm)	1570
Výška při max. zvednutí korby (mm)	7300
Rozvor náprav (mm)	1500
Objem korby (m ³)	15
Regulace výšky oje (mm)	310 - 710

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 nové MAXX

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Mechanické zajištění zadního čela**
- **Robustní korba základní výška 1000 mm bez nástavků**
- **Robustní korba z ořezuvzdorné oceli HARDOX 6 mm podlaha, bočnice korby 5 mm HARDOX**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- **Odpružená náprava ADR Boogie – 40 km/h rozvor 1500 mm, 24 tun**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- **olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 50 – 80 Bar**
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Mechanická odstavná noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu
- Antikorozní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Hydraulické ovládání zadního čela	
Zaplachtování rolováním 680 g/m ² s konstrukcí	
Zaplachtování Cramaro (Itálie)	
Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování	
Rezerva 385/65R 22,5 nová MAXX Německo	
Hydraulická odstavná noha	
Zadní říditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun	
Zadní závěs	
Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm	
Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm	
Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí	
Zásobník na vodu	
Skříňka na nářadí	
Lakování vnitřní části korby	
Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL	
Paušální doplatek za dopravu dle	počtu km

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA PNEUMATIK V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 560/60R 22,5 MITAS	
4 x kola 600/55R 26,5 BKT	
4 x kola 650/55R 26,5 BKT	
4 x kola 700/50R 26,5 BKT	
4 x kola 710/50R 26,5 BKT	
Rozšířená nabídka pneumatik dalších rozměrů a značek AGROVO CZ	Viz str. 96

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců	
Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.	

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-2HIP/W18B



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz