



Technické parametry

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3900
Užitečná hmotnost (kg)	10000
Celková hmotnost (kg)	13900

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4530
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1200
Celková délka (mm)	6865
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2550

Výška korby od země (mm)	1290
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5650
Rozvor náprav (mm)	3100
Objem korby 600+600 mm (m ³)	13,2
Objem korby s nástavky 600+600+800 mm (m ³)	22
Výška závěsu (mm)	850

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 MAXX

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRS-2 / W10



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m ² s konstrukcí	
Zaplachtování Cramaro (Itálie)	
Obslužná lávka se zábradlím	
Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana	
Zásobník na vodu	
Skříňka na nářadí	
Zadní závěs otočný	
Zadní závěs automatický	
Síťové senázní nástavky 800 mm 22 m ³ (3. řada)	
Rezerva s košem 385/65R 22,5 nové MAXX Německo	
Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL	
Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.	viz. str. 84-85
Paušální doplatek za dopravu dle	počtu km

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA PNEUMATIK V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 385/65R 22,5 Bridgestone	
4 x kola 400 22,5 BKT	

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců	
Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.	

AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz