

**NOVINKA 2018**

**Technické parametry**
**HMOTNOSTI**

Provozní hmotnost (kg)	6935
Užitečná hmotnost (kg)	19500
Celková hmotnost schválená(kg)	24000
Celková hmotnost technická(kg)	27000

**ROZMĚRY**

Délka ložné lochy (mm)	7500
Šířka ložné lochy (mm)	2250
Základní výška korby (mm)	1400 / 1600
Celková délka (mm)	9927
Celková šířka (mm)	2550

Celková výška (mm)	3200
Výška korby od země (mm)	1525
Výška při max. zvednutí korby (mm)	7960
Rozvor náprav (mm)	4225 + 1310
Objem korby 800+600 mm (m <sup>3</sup> )	25,5
Objem korby 800+800 mm (m <sup>3</sup> )	30
Výška závěsu (mm)	980

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Počet náprav (ks)	3
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 MAXX

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
  - podlaha o síle 4 mm
  - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Automatická parkovací brzda
- 3 odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- **Oje o délce 2100 mm s okem Ø 40 mm**
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky HYVA
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění: 47° dozadu a 45° do boku
- **Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 800 + horní 600)**
- Dělené bočnice pomocí 2 středových sloupků
- **Výsypné okno v zadním čele 450 x 480 mm s prodlouženou hranou**
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Mechanický zadní závěs
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m<sup>2</sup> s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu jedna strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný - připojení max 14 tun

Zadní závěs automatický - připojení max 14 tun

Rezerva s košem nebo držákem 385/65R 22,5 nová MAXX Německo

Rezerva s držákem 400 22,5

Rezerva s držákem 425/65R 22,5

Rezerva s držákem 550/45R 22,5

Rezerva s držákem 560/60R 22,5

**Bočnice horní 800 mm, místo 600 mm**

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Pozinkované blatníky 4 ks (jen pro kola 560)

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

**Oje o délce 2100 mm s okem Ø 50 mm**

na dotaz

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 84-85

Paušální doplatek za dopravu dle

počtu km

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA PNEUMATIK

6 x kola 400 22,5 BKT

6 x kola 425/65R 22,5

6 x kola 550/45R 22,5


6 x kola 560/60R 22,5

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ NOVINKA 2018



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**,  
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**

Areál výrobního obchodního družstva  
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

**www.wielton-agro.cz**