

Velkoobjemové návěsy WIELTON

agregace za nosiče DOLLY
do 40 • 60 km/h



Hmotnosti	40 m ³	41 m ³	44 m ³	46 m ³	47 m ³	49 m ³	51 m ³	55 m ³
Provozní hmotnost (kg)	5 500	5 520	5 580	5 620	5 640	5 670	5 710	5 780
Užitečná hmotnost (kg)								
Celková hmotnost (kg)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Rozměry								
Délka ložné plochy (mm)	9 508	9 508	9 508	9 508	9 508	9 508	9 508	9 508
Šířka ložné plochy (mm)	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
Základní výška korby (mm)	1 650	1 700	1 800	1 900	1 950	2 000	2 100	2 250
Celková délka (mm)	10 942	10 960	10 997	11 033	11 051	11 068	11 106	11 160
Celková šířka (mm)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
Celková výška (mm)	3 175	3 225	3 325	3 425	3 475	3 697	3 797	3 947
Výška korby od země (mm)	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
Výška při max. zvednutí korby vzad (mm)						9 902		10 165
Rozvor náprav (mm)	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Technické údaje								
Počet náprav(ks)	3	3	3	3	3	3	3	3
Maximální rychlost (km/h)	40	40	40	40	40	40	40	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5	385/65R 22,5	385/65R 22,5	385/65R 22,5	385/65R 22,5	385/65R 22,5	385/65R 22,6	385/65R 22,7

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

RÁM

- ocelová konstrukce vyrobena z oceli S700 Švédská pevnostní ocel DOMEX
- vyměnitelný královský čep 2"
- Antikorozní barva RAL 7021

PODVOZEK

- 3 kotoučové nápravy SAF – BPW technické zatížení nápravy do 9000 kg
- pneumatické pérování, ventil H-S
- první zvedací náprava ovládaná automaticky i manuálně
- dvě mechanické podpěrné nohy JOST 24 tun
- boční zajištění proti podjetí v souladu s ECE
- zadní nárazník v souladu s ECE

BRZDOVÁ SOUSTAVA

- v souladu s ECE, kotoučové nebo bubnové brzdy se zátěžovým regulátorem ABS , antiblokační systém Wabco 2S/2m EBS
- Pneumatická parkovací brzda
- Volně přístupná diagnostická zásuvka

LOŽNÁ PLOCHA

- ložná plocha vyrobena z plechu a hliníkových profilů podlaha 7 mm ENDUR-AL
- logo WIELTON přilepené na bočních stěnách
- zadní dělená vrata 2/3 a 1/3 + dumper
- 2 x sypací otvor
- Hydraulika HYVA
- Plachta o hmotností 680g/m2 rolování na stranu

ELEKTROINSTALACE

- 24 V v souladu s předpisy ECE a ADR
- zadní světla LED spojená se zpětným světlometem, mlhovým světlometem, ukazateli směru (směrovkami) a trojúhelníkovými odrazkami
- osvětlení registrační značky (SPZ)
- obrysově osvětlení
- boční osvětlení
- odrazky
- 2 přípojné zásuvky a zásuvky ABS/EBS na přední stěně bez spojovacího vedení

LAKOVÁNÍ KORBY

- Tvrzený lak dle výběru RAL

KOLA

- Ocelové disky
- Pneumatiky 385/65 R 22,5 Nové

DALŠÍ VYBAVENÍ

- 2 připevňovací klíny
- 6 plných blatníků, zadní blatníky se zástěrkami
- skříňka na nářadí
- Manometr zatížení nápravy
- zásobník na vodu
- ventil automatického vypouštění vzduchu

ZÁKLADNÍ CENA (bez DPH)

NA DOTAZ

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA - VEŠKERÉ CENY NA DOTAZ

- Gumová zástěra po celé délce nárazníku
- Hliníkový žebřík
- Zábradlí se vstupem na straně spolujezdce
- Dodatková skříňka nářadí v přední části rámu
- Rezervní kolo
- Zkosení mezi podlahou a bočníma stěnami
- Podlaha o tloušťce 7 mm
- Automaticky zavírací a otvírací střecha
- Další (třetí) zvedací náprava
- Dodatkové světlo pro couvání
- Dodatkové světlo pracovní
- Osvětlení FULL LED
- Senzory spotřeby brzdových destiček
- Stroj má evropský certifikát o schválení.
- Záruka na stroji je po dobu 24 měsíců bez omezení najetých km.

TRAKTOROVÝ NOSIČ Velkoobjemové návěsy WIELTON



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz